




MISCHGUT UND EMPFOHLENE MENGEN

	 AOX-S DLX	 AOX-S KR	POX	TMS 80 Liter	 XM2/3 XM 160/195 50 Liter/70 Liter	 XM2/3 SR 160/XM160 50 Liter/70 Liter
Konsistenzbereich: sehr steif bis plastisch						
Erdfeuchter Beton -8 mm Körnung	-	+ 30 Ltr	+ 35 Ltr	-	+	-
Beton bis 8 mm Körnung / -16mm ¹⁾	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-
Zementestrich	-	+ 35 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-
Kunstharzestrich	-	+ 30 Ltr	-	+	+	-
Universalmörtel	-	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-
Gipskalkmörtel	-	+ 35 Ltr	-	+	+	-
Leichtmauermörtel	-	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	+	+	-
Stuckmörtel	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	+	+	-
Zementputz	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	+	+	-
Gipsputz	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	-	+	-
Lehmputz ohne Fasern	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	+	+	-
Wärmedämmputz	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-
Luftporen-Leichtputz	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-
Naturstein-Pflasterverlegemörtel	-	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	+	+	-
2-K-Pflasterfugenmörtel (- 1,2 mm)	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	+	+	-
Mittelbettmörtel	-	+ 25 Ltr	-	+	+	-
Fliesenkleber (Flexmörtel)	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-
Fugenmörtel	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	-	-	+	-
Konsistenzbereich: weich bis selbst verlaufend						
Fließestrich	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	-	-	+
weiche/fließfähige Mörtelarten	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	-	+	-
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber	+ 35 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+
cremige Putzarten	+ 40 Ltr	+ 40 Ltr	-	+	+	-
Haftschlämme als Putzuntergrund	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+
Fliesenkleber	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	-	-	+	-
Fugenmörtel	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	-	+	+	+
Fugenvergussmassen	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+
Haftschlämme als Platten-/Fliesenuntergrund	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	-	+
2-K-Dichtungsschlämme	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	-	-	-	+
Nivelliermassen	+ 25 Ltr	+ 25 Ltr	-	-	-	+
2-K-Epoxidharz-Sandgemisch	+ 30 Ltr	+ 30 Ltr	-	-	+	-
Wärmedämmkleber	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-
Hochleistungsmörtel (Flowstone)	-	-	-	+	-	-
Kunststoffmodifizierte Mörtelsysteme (PCC / ECC)	-	+ 25 Ltr	-	-	+	-
Stahlfasermörtel	-	-	-	-	+	-

je nach Maschinentyp kann die geeignete Menge variieren, ebenso beeinflusst die Flüssigkeitszugabe die Leistungsmöglichkeit der Maschinen entscheidend