



BIAXIALMISCHER **BIAX | 35**

»Das Arbeitstier«

Klassische Robustheit

- | Fassadenfarben
- | Putze
- | Dispersionen
- | Lacke

Bewährt

Klassisches Beladekonzept, robuste Technik, besonders vorteilhaft für schwere Gebinde. In der Praxis 10-tausendfach bewährt.

Standhaft

Hohe Laufruhe in Kombination mit einer maximalen Umdrehungszahl selbst bei hoher Beladung.

Langlebig

Höchste Zuverlässigkeit über viele Jahre. Selbst bei hohen Lasten.





Features

- Extrem Laufruhig auch bei großen und schweren Gebinden
- Zuverlässige Mischeinheit, 10.000-fach weltweit bewährt
- Platzsparende, zweiteilige Schiebetür; Ein-Hand-Bedienung
- Besonders gefäßschonend durch biaxiales Mischen bei viskosen Materialien
- Reduzierung der Servicekosten durch leichte Zugänglichkeit aller Bauteile
- Optimal als System mit TINTA-Dispenser erweiterbar

Technische Daten

GEFÄSS	
Max. Mischgewicht	40 kg
Empf. Dauermischgewicht	35 kg
Gebindehöhe	70 - 400 mm
Max. Gebindedurchmesser	365 mm
Gebindetyp	rund, oval, Metall, Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	ja (nur mit geschlossenem Schutzring)
LEISTUNG	
Netzanschluss	230 V/50 Hz (optional 110 V/60 Hz)
Motorleistung	1,1 kW
Max. Geschwindigkeit	160 U/min. (programmierbar)
Empfohlener Mischdurchsatz	hoch
BEDIENUNG	
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten
Spanndruck	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	manuelle Schiebetür
Beladungstyp	manueller Spanntellerauszug
Spannteller-/Beladehöhe	445 mm (+20 mm)
Mit Rollbahn kombinierbar	nein
VERSAND UND INSTALLATION	
Maschinenabmessungen (B x T x H)	777 x 820 x 1110 mm
Maschinengewicht	209 kg
Versandmaße (B x T x H)	800 x 1200 x 1300 mm
Versandgewicht	231 kg
Transportrollen	ja
Aufstellung	justierbare 4-Fuß Aufstellung
SERVICE	
Spritzschutzindex	kein Spritzschutz



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

colortec.collomix.com